

LINEUP

シングルホースシステム・デュアルホースシステム Line up

仕 様		生産工場向けモデル				プロ・洗浄業者向けモデル		
		シングルホースシステム(エアモーター仕様)		シングルホースシステム(100v仕様)	デュアルホースシステム(100v仕様)	シングルホースシステム(エアモーター仕様)		デュアルホースシステム(エアモーター仕様)
								
		NANO JET	MICRO JET	E-JET	MINI E-JET	MICRO JET SILENT	MICRO JET TORNADO	MINIJET
品名・希望小売価格		ナノジェット 1,800,000円(税別)	マイクロジェット オープン価格	E-JET オープン価格	ミニE-JET オープン価格	マイクロジェット サイレント オープン価格	マイクロジェット トornado オープン価格	ミニジェット オープン価格
ドライアイス洗浄方式		ドライアイスペレット洗浄方式 (オプションで糖島パウダー洗浄可)	ドライアイスペレット洗浄方式 (オプションで糖島パウダー洗浄可)	ドライアイスペレット洗浄方式・ ドライアイスパウダー洗浄方式	ドライアイスペレット洗浄方式・ ドライアイスパウダー洗浄方式	ドライアイスパウダー洗浄方式	ドライアイスペレット洗浄方式	ドライアイスペレット洗浄方式・ ドライアイスパウダー洗浄方式
本体重量		30kg	40kg	75kg	75kg	50kg	50kg	75kg
寸法(全長×幅×高さ)		430x340x655	600x400x940	600x400x1000	930x570x880	600x400x940	600x400x940	930x570x880
ドライアイスタンク容量		10kg	10kg(オプション最大25kg)	10kg(オプション最大25kg)	35kg(オプション最大85kg)	5kg	10kg(オプション最大25kg)	35kg(オプション最大85kg)
ドライアイス消費量(時間)		20kg～70kg調整可	20kg～70kg調整可	20kg～100kg調整可	20kg～100kg調整可	20kg～60kg調整可	100kg調整不可(オプション有り)	20kg～60kg調整可
適用ドライアイス/サイズ		ドライアイスペレット/直径3mmタイプ						
作動空気圧力		0.4～1.6MPa	0.4～1.6MPa	0.2～1.6MPa	0.3～1.6MPa	0.6～1.6MPa	0.6～1.6MPa	0.6～1.6MPa
洗浄吐出圧力		0.15～1.6MPa						
圧縮空気消費量(分)		1.8～5.0m ³	2.0～8.5m ³	1.0～8.5m ³	1.0～12.0m ³	2.5～8.5m ³	3.0～12.0m ³	2.8～12.0m ³
エアバルブ口径		1/2インチ・3/4インチ・1インチ						
運転音		60～120dB(1.6MPa最大時)	60～130dB(1.6MPa最大時)	50～120dB(1.6MPa最大時)	60～120dB(1.6MPa最大時)	60～90dB(1.6MPa最大時)	60～120dB(1.6MPa最大時)	60～120dB(1.6MPa最大時)
洗浄方式	ペレット洗浄能力	○	○	○	○	—	○	○
	パウダー洗浄能力	△(オプション設定)	△(オプション設定)	○	○	○	—	○
電 源		不要	不要	AC100V 50-60HZ兼用500W	AC100V 50-60HZ兼用500W	不要	不要	不要
標準付属品	標準ガンホース	高圧トリコロードガンホース 5m	パワーアゴトリコロードガンホース 5m	パワーアゴトリコロードガンホース 7m	デュアルホース8m×2ストリートガンホース 5m×2	パワーアゴトリコロードガンホース 5m	パワーアゴトリコロードガンホース 7m	デュアルホース8m×2ストリートガンホース 5m×2
	標準ノズル	RD6ストレートノズル	RD6ストレートノズル	RD6ストレートノズル	RD290POM#2ストレートノズル	RD6ストレートノズル	RD6ストレートノズル	RD290POM#2
	スクランブラー (ドライアイス粉砕装置)	スクランブラーアタッチメントホース (オプション設定●)	スクランブラーアタッチメントホース (オプション設定●)	● 新式スクランブラー 搭載 (凍結防止ヒーター付き)	● 新式スクランブラー 搭載	● 固定式	—	● 新式スクランブラー 搭載
	内部エアフィルター	● (小型)	● (小型)	— (外付けオプション設定有り)	● (大型)	— (外付けオプション設定有り)	● (大型)	● (大型)
	スターティングセット	専用スコップ・ホース袋・エアモーター仕様のみ専用潤滑油など						
ガンの仕様変更	ガンホース	—	● (高圧トリコロードガンホースへの変更可)	● (高圧トリコロードガンホースへの変更可)	—	● (高圧トリコロードガンホースへの変更可)	—	—
	ハンディ型スクランブラーガンホース	●	●	●	—	—	—	—
	フット式ペダルスイッチ	仕様変更可(ご希望スイッチへの相談も承ります)						
	長さ	最小1.5m～最大20mまで仕様変更可					最小1.5m～最大7mまで仕様変更可	標準7m～最大30mまで仕様変更可
ドライアイス供給方式		小型テフロンディスクプレート	小型テフロンディスクプレート	大型テフロンディスクプレート	吐出スクリュー	小型テフロンディスクプレート	大型テフロンディスクプレート	吐出スクリュー
使いやすさ・機能	ペレット・パウダー類着切り替え機能	● (オプション設定)	● (オプション設定)	●	●	—	—	●
	ドライアイス消費量調整機能	—	—	—	●	—	—	—
	ドライアイス消費量表示機能	—	—	デジタルメーター表示	デジタルメーター表示	—	—	アナログメーター表示
	吐出空気圧力調整機能	—	—	—	—	●	—	—
	吐出空気圧力表示機能	—	—	—	—	アナログメーター表示		
	ワンタッチ高圧オーバーホール機能	—	—	●	—	—	—	—
	SUS304ボディー構造	—	●	●	●	●	●	●
	噴射ガンパワーコントロール機能	—	—	—	●	—	—	●
	ガンホースワンタッチカプラー接続	●	●	●	—	●	●	—
自動機インライン化		△	○	○	○	—	○	○
製造モデル		2009年9月新発売	2000年発売(2010年モデル)	2008年9月発売(2010年モデル)	2010年9月新発売	2000年発売(2008年モデル)	2000年発売(2008年モデル)	2000年発売(2008年モデル)